

## Scheda tecnica Ledvance Stagna LED Stagna Special Gen2 30W 3900lm - 840 Bianco Freddo | 150cm



[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 239214                            |
| EAN                               | 4058075452138                     |
| Nome del fabbricante              | DP SPECIAL 1500 30W/4000K WT IP67 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                             |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)                   | 2x58                         |
| Potenza Lampada                    | 30                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000K - Bianco Freddo        |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 3900                         |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                          |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |
| Lampadina inclusa                  | Sì                           |
| Lunghezza                          | 150cm                        |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo di Prodotto | Reglette Stagne LED |
|------------------|---------------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                    |
| Connessione Infisso            | Terminale senza viti, 3 poli  |
| Copertura Ottica               | PMMA (Polimetilmetacrilato)   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP67                          |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule                |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                |
| Alloggiamento                  | PMMA (Polymethylmethacrylate) |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                        |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                        |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza       |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1644 |
| Larghezza (mm) | 72   |
| Altezza (mm)   | 82   |

## Informazioni sul sensore

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Sensore           | No             |
| Sensore integrato | No             |
| Tipo di sensore   | Nessun sensore |

**Perché scegliere Lampadaairecta?**

 **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**