



Scheda tecnica Philips LED SlimDownlight Coreline DN145C 11W 1100lm 84D - 830 Luce Calda | 171mm - IP44

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| SKU | 235939 |
| EAN | 8710163339511 |
| Nome del fabbricante | DN145C LED10S/830 PSU II WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 35000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 11 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000K - Luce Calda |
| Codice Colore | 830 Luce Calda |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Driver Incluso | Sì |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 84 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1100 |
| Efficienza (Lm/W) | 100 |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Copertura Ottica | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| EOC8 | 33951199 |
| Montaggio | Superficie |
| Spazio richiesto (mm) | 171 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro | 0 to +35 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |
| Connessione Infisso | Cavo, 2 poli |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 50 |
| Diametro (mm) | 171 |

Informazioni sul sensore

Sensore integrato

No

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**