

## Scheda tecnica Philips Faretto LED Coreline RS141B 8W 650lm 32D - 927 Bianco Molto Caldo | 78mm - IP44 - Inclinalabile - Dimmerabile - Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 231759                         |
| EAN                               | 8718699382803                  |
| Nome del fabbricante              | RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                          |

### Informazioni tecniche

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                   |
| Potenza Lampada                    | 8                               |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                         |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile                 |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 2700K - Bianco Molto Caldo      |
| Codice Colore                      | 927 Bianco Molto Caldo          |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 650                             |
| Efficienza (Lm/W)                  | 82                              |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 32                              |
| Driver Incluso                     | Sì                              |
| Tipo di Prodotto                   | Faretto LED                     |

[Dettagli sulla plafoniera](#)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Lampadina inclusa               | Sì                 |
| Montaggio                       | Incasso            |
| Spazio richiesto (mm)           | 78                 |
| Profondità d'installazione (mm) | 63                 |
| Copertura Ottica                | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi  | IP44               |
| Protezione da impatti           | IK02 - 0.20 Joule  |
| Temperatura di Lavoro           | 0 to +35           |
| Alloggiamento                   | Alluminio          |
| Colore del Rivestimento         | Bianco             |
| Colore dell'Apparecchio         | Bianco             |
| Finitura del Riflettore         | White              |
| Inclinabile                     | Sì                 |

## Dimensioni

|               |      |
|---------------|------|
| Altezza (mm)  | 59.5 |
| Diametro (mm) | 95   |

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**