



Scheda tecnica Philips Pannello a LED TrueLine  
RC531B 15W 1500lm - 940 Bianco Freddo |  
120x7.5cm - UGR <25 - Dali Dimmerabile - Miglior  
resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	237449
EAN	8718699964047
Nome del fabbricante	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

## Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	15
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Colore della Luce (Kelvin)	4000K - Bianco Freddo
Codice Colore	940 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	130
Flusso Luminoso (Lumen)	1500
Efficienza (Lm/W)	100
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Connessione Infixso	PI [Connettore a pressione a 5 poli]

Driver Incluso	Sì
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 25 - per corridoi, scale e ascensori
Copertura Ottica	PMMA (Polimetilmetacrilato)
Temperatura di Lavoro	+10 to +40
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Alluminio
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Alluminio

## Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	120x7.5cm
Lunghezza (mm)	1197
Larghezza (mm)	75
Altezza (mm)	90

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**