



Scheda tecnica Philips Pannello a LED TrueLine
RC531B 15,2W 1500lm - 930 Luce Calda | 120x7.5cm -
UGR <25 - Dali Dimmerabile - Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 237450 |
| EAN | 8718699964085 |
| Nome del fabbricante | RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 70000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 15.2 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile Dali |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000K - Luce Calda |
| Codice Colore | 930 Luce Calda |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 130 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1500 |
| Efficienza (Lm/W) | 98.7 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Connessione Infixo | PI [Connettore a pressione a 5 poli] |

| | |
|------------------|--------------|
| Driver Incluso | Sì |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|-----------------------------------|--|
| Montaggio | Incasso |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| Temperatura di Lavoro | +10 to +40 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Colore dell'Apparecchio | Alluminio |
| Alloggiamento | Acciaio |
| Colore del Rivestimento | Alluminio |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x7.5cm |
| Lunghezza (mm) | 1197 |
| Larghezza (mm) | 75 |
| Altezza (mm) | 90 |

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**