



Scheda tecnica Philips Pannello a LED TrueLine
RC530B 34W 5000lm - 940 Bianco Freddo |
150x7.5cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile - Miglior
resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	237451
EAN	8718699964177
Nome del fabbricante	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	34
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Colore della Luce (Kelvin)	4000K - Bianco Freddo
Codice Colore	940 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	130
Flusso Luminoso (Lumen)	5000
Efficienza (Lm/W)	147.1
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Connessione Infixso	PI [Connettore a pressione a 3 poli]

Driver Incluso	Sì
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Temperatura di Lavoro	+10 to +40
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Alluminio
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Alluminio

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	150x7.5cm
Lunghezza (mm)	1497
Larghezza (mm)	75
Altezza (mm)	90

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**