



Scheda tecnica Philips Downlight LED LuxSpace  
Compatto Altezza ridotta DN570C VLC-E 20.9W  
2600lm 80D - 830 Luce Calda | 250mm - Aluminium  
Riflettore - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	238732
EAN	8718699970987
Nome del fabbricante	DN570C LED24S/830 PSD-VLC-E C WH
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	20.9
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile
Colore della Luce (Kelvin)	3000K - Luce Calda
Codice Colore	830 Luce Calda
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Driver Incluso	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	80
Flusso Luminoso (Lumen)	2600
Efficienza (Lm/W)	126

Fattore Potenza	>0.90
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Finitura del Riflettore	PC (Polycarbonate)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

EOC8	97098700
Montaggio	Superficie
Spazio richiesto (mm)	223
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	+10 to +25
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infitto	PIP [Connessione a pressione]

## Dimensioni

Altezza (mm)	96
Diametro (mm)	250

## Informazioni sul sensore

Sensore integrato

### Perché scegliere Lampadadiretta?

No



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**