LAMPADADIRETTA.IT



Scheda tecnica Philips Downlight LED LuxSpace Compatto Altezza ridotta DN570C 36.3W 4400lm 80D - 840 Bianco Freddo | 250mm - Aluminium Riflettore

Visualizza il prodotto

Dati tecnici

SKU	238739
EAN	8718699971038
Nome del fabbricante	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	36.3
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Colore della Luce (Kelvin)	4000K - Bianco Freddo
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Driver Incluso	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	80
Flusso Luminoso (Lumen)	4400
Fattore Potenza	>0.90

Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Finitura del Riflettore	PC (Polycarbonate)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

EOC8	97103800
Montaggio	Superficie
Spazio richiesto (mm)	223
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	+10 to +25
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	PIP [Connessione a pressione]

Dimensioni

Altezza (mm)	96
Diametro (mm)	250

Informazioni sul sensore

Sensore integrato

Perché scegliere Lampadadiretta?





🕝 Specialista dell'illuminazione 🏻 🗐 Piani di illuminazione personalizzati





