



Scheda tecnica Noxion Pannello a LED Louvre 38W 3230lm - 840 Bianco Freddo | 120x30cm - UGR <15 - Philips Xitanium Driver - GST18 Maschio

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 223532   |
| EAN                               | 8719157001113  |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Louvre 38W 4000K 86 L/W 30x120 Polish reflector GST18i3 connect. (2x36W eqv.) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000  |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)                   | 2x36                         |
| Potenza Lampada                    | 38                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000K - Bianco Freddo        |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Lampadina inclusa                  | Sì                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                           |
| Distribuzione Luminosità           | Simmetrico                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 3230                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 85                           |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Compatibile per Esterni         | No                            |
| Protezione da solidi e liquidi  | IP20                          |
| Protezione da impatti           | IK02 - 0.20 Joule             |
| Connessione Infisso             | GST18i3 (2x1 mm) maschio 0,5m |
| Profondità d'Installazione (mm) | 55                            |
| Finitura del Riflettore         | Alluminio                     |
| Driver Incluso                  | Sì                            |
| Fattore Potenza                 | >0.95                         |
| Tipo di Prodotto                | Pannelli LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                            |
| Indice di abbagliamento unificato | < 15 - per applicazioni specifiche |
| Copertura Ottica                  | PMMA (Polimetilmetacrilato)        |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                      |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza            |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                             |
| Alloggiamento                     | Alluminio                          |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                             |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 55       |



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**