



Scheda tecnica Noxion Downlight LED Slim V2.0 12W 1200lm 120D - 830 Luce Calda | 170mm - IP44 - 1-10v Dimmerabile



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 238910   |
| EAN                               | 8719157014991  |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 12W 3000K Cutout Ø150mm Frame Ø170mm w/ 1-10V driver |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000  |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 12                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile              |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000K - Luce Calda           |
| Codice Colore                      | 830 Luce Calda               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Driver Incluso                     | Sì                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                          |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1200                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 100                          |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Fattore Potenza                 | >0.90              |
| Profondità d'Installazione (mm) | 19                 |
| Copertura Ottica                | PC (Policarbonato) |
| Tipo di Prodotto                | Downlight LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 150               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 26  |
| Diametro (mm) | 170 |

## Informazioni sul sensore

|                   |    |
|-------------------|----|
| Sensore integrato | No |
|-------------------|----|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**