



Scheda tecnica Noxion Pannello a LED  
Delta Pro V3 Highlum 36W 3000K  
5225lm 30x120cm UGR <19 | Luce  
Calda - Sostitutiva 2x36W - incl.  
GST18i3

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 243450   |
| EAN                               | 8719157035439  |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Delta Pro V3 Highlum 36W 4840lm 3000K 1200*300 UGR<19 (2x36W eqv.)+Aanslsn+driver |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000  |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)                   | 2x36                         |
| Potenza Lampada                    | 36                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000K - Luce Calda           |
| Codice Colore                      | 830 Luce Calda               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                           |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 5225                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 145.1                        |
| Protezione da solidi e liquidi     | IP20                         |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule             |
| Connessione Infixso   | GST18i3 (2x1 mm) maschio 0,5m |
| Fattore Potenza       | >0.90                         |
| Tipo di Prodotto      | Pannelli LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                      |
| Temperatura di Lavoro             | +10 to +45                            |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 10       |

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**