



Scheda tecnica Noxion LED Fila continua NX-Line V2.0 Acciaio/PC (Polycarbonate) Bianca 70W 12600lm 30D - 840 Bianco Freddo | 1500mm - 8-Pole - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 248175  |
| EAN                               | 8719157046084   |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Linear Light NX-Line V2.0 Module 1500mm 70W 4000K SP30 WH DALI |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000   |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 70                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000K - Bianco Freddo        |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 12600                        |
| Efficienza (Lm/W)                  | 180                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 30                           |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |
| Lampadina inclusa                  | Sì                           |
| Tipo di Prodotto                   | Binari per sistemi LED       |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | A sospensione               |
| Connessione Infisso            | Plug-in 230V                |
| Copertura Ottica               | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                        |
| Protezione da impatti          | IK04 - 0.50 Joule           |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                      |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1499 |
| Larghezza (mm) | 69.5 |
| Altezza (mm)   | 39.4 |

## Informazioni sul sensore

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Sensore           | No             |
| Sensore integrato | No             |
| Tipo di sensore   | Nessun sensore |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**