LAMPADADIRETTA.IT





Scheda tecnica Noxion Downlight LED Apollo V2.0 6-12W 720-1500lm 60D -830/840 CCT | 145mm - Ritaglio 120mm



<u>Visualizza il prodotto</u>

Dati tecnici

| SKU | 248329 |
|-----------------------------------|---|
| EAN | 8719157046367 |
| Nome del fabbricante | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 6/9/12W MAX 1500lm 2CCT Cutout Ø120mm Frame Ø145mm |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| Tecnologia | LED Integrato |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Sostituto (Watt) | 24 |
| Potenza Lampada | 12 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000K - 4000K CCT |
| Codice Colore | 830-840 CCT |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1500 |
| Efficienza (Lm/W) | 130 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |

| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
|-------------------------|--------------------|
| Finitura del Riflettore | White |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| Montaggio | Incasso |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Spazio richiesto (mm) | 120 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |

Dimensioni

| Altezza (mm) | 92 |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 145 |

Informazioni sul sensore

| Sensore integrato | No |
|-------------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |

Perché scegliere Lampadadiretta?





Specialista dell'illuminazione Fiani di illuminazione personalizzati





