# LAMPADADIRETTA.IT



Scheda tecnica Confezione Multipack 15x Downlight LED II Giro Inclinabile 12W 960lm 60D - 930 Luce Calda | 110mm - Ritaglio 90mm - UGR <19

### Visualizza il prodotto

### Dati tecnici

| SKU                               | 248652  |
|-----------------------------------|---|
| EAN                               | 8719157048095   |
| Nome del fabbricante              | Multipack 15x White label LED Downlight Round Tiltable 12W 960lm 60D 930 UGR19 Cutout |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 2 anni  |
| Vita Media Utile (ora)            | 20000   |

### Informazioni tecniche

| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza         |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Inclinabile                        | Sì                              |
| Tecnologia                         | LED Integrato                   |
| Sostituto (Watt)                   | 50                              |
| Potenza Lampada                    | 12                              |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                         |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                 |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000K - Luce Calda              |
| Codice Colore                      | 930 Luce Calda                  |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                              |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 960                             |
| Efficienza (Lm/W)                  | 80                              |

| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                         |

### Dettagli sulla plafoniera

| Montaggio                      | Incasso           |
|--------------------------------|-------------------|
| Spazio richiesto (mm)          | 90                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da – 20 a + 40    |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |

### Dimensioni

| Altezza (mm)  | 75  |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 110 |

### Informazioni sul sensore

Sensore integrato No

## Perché scegliere Lampadadiretta?





Specialista dell'illuminazione 🔋 Piani di illuminazione personalizzati





