



## Scheda tecnica Philips Highbay LED GentleSpace BY483P 162W 25000lm 44D - 840 Bianco Freddo | IP65 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 238811                          |
| EAN                               | 8719514010918                   |
| Nome del fabbricante              | BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                          |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)                   | 400                          |
| Potenza Lampada                    | 162                          |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000K - Bianco Freddo        |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile              |
| Driver Incluso                     | Sì                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 44                           |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 25000                        |
| Efficienza (Lm/W)                  | 154.3                        |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Tipo di Prodotto | Lampade LED industriali |
|------------------|-------------------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| EOC8                           | 1091800                           |
| Montaggio                      | Pendente                          |
| Connessione Infisso            | 5 poli, compatibile Wieland/Adels |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                              |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | -40 to +70                        |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                            |
| Alloggiamento                  | Alluminio                         |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 600 |
| Diametro (mm) | 490 |

## Informazioni sul sensore

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Sensore           | No             |
| Sensore integrato | No             |
| Tipo di sensore   | Nessun sensore |

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**