



Scheda tecnica Philips Downlight LED Coreline
DN142B Aluminium Bianca 19.2W 2300lm 60D - 840
Bianco Freddo | Ritaglio 200mm - IP20 - Dimmerabile
- Bianca Riflettore - Emergency

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	248711
EAN	8720169109094
Nome del fabbricante	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Con luce di emergenza
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x18
Potenza Lampada	19.2
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile
Colore della Luce (Kelvin)	4000K - Bianco Freddo
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	60
Flusso Luminoso (Lumen)	2300
Efficienza (Lm/W)	120
Fattore Potenza	>0.95

Indice di abbagliamento unificato	< 25 - per corridoi, scale e ascensori
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

EOC8	10909400
Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	200
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 6 poli]

Dimensioni

Altezza (mm)	105
Diametro (mm)	216

Informazioni sul sensore

Sensore integrato No

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**